

# Refroidisseur de Farine



**Fonction:** Pour refroidir le produit chaud en provenance des sections de cuit ou pressé. Le produit se refroidisse grâce à un flux d'air à contre-courant que passe à travers la trémie refroidissant.

**Caractéristiques:** Construction extra-forte avec un arbre équipé à pelles pour remuer et soulever le produit. Un ventilateur centrifuge déplace l'air refroidi ou ambiant à travers le système ou le produit se refroidisse par le contact direct avec ledit flux d'air. L'unité s'exécute avec des tuyaux d'échappement et des cyclones en acier inoxydable pour éliminer toute particule de farine qui aurait pu être emporté. Dessin pensé pour un nettoyage facile.

**Capacité:** 1 - 4 tonnes par heure

**MAVITEC**

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48  
E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitec.com](http://www.mavitec.com)

**DUPPS**

Germantown, Ohio U.S.A.  
Tel: +1-937-855 6555 • Fax: +1-937-855 6554  
E-mail: [info@dupps.com](mailto:info@dupps.com) • [www.dupps.com](http://www.dupps.com)